

MOUFLE DE PESAGE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacités de 2000 à 150.000kg

Display LED numéros rouges avec 5 digits

Précision 0.03% de la capacité maxi.

Température de travail : -20°C à +70°C

Protection IP55

5 indicateurs d'état : Zéro - Stabilité - Tare - Signe négatif - Batterie.

Mémoire des sommes activée à distance par télécommande ou bouton en façade.

Télécommande infra rouge pour les fonctions OFF, TARE, SOMMES.

Service 24H 2 jeux de batteries interchangeables.

OPTIONS

Télécommande via radio

Transmission de données par radio, WIFI ou Bluetooth

Protection anti chaleur

Arrêt automatique programmable (sur commande)

Certificat de calibration (sur commande)



Modèle	CMU kg	Divisions kg	Display mm	Poulies		Ø Câble	N° de crochet	A	B
				ØD	Ød				
TR-DIN2	2 000	0.5	5x20	192	160	7-9	1.6	169	280
TR-DIN3	3 200	1	5x20	192	160	7-9	1.6	169	280
TR-DIN5	5 000	1	5x20	240	200	9-11	2.5	204	310
TR-DIN6	6 300	1	5x20	240	200	9-11	2.5	204	310
TR-DIN8	8 000	2	5x25	335	280	14-17	5	245	355
TR-DIN10	10 000	2	5x25	335	280	14-17	5	245	355
TR-DIN12	12 000	5	5x25	335	280	14-17	5	245	355
TR-DIN16	16 000	5	5x75	415	355	17-19	8	335	505
TR-DIN20	20 000	10	5x75	415	355	17-19	8	335	505
TR-DIN20/B	20 000	10	5x75	415	355	17-19	10	355	520
TR-DIN25	25 000	10	5x75	415	355	17-19	10	355	520
TR-DIN25/B	25 000	10	5x75	520	450	19-21	12	400	580
TR-DIN32	32 000	10	5x75	520	450	19-21	12	400	580
TR-DIN32/B	32 000	10	5x75	520	450	19-21	16	430	642
TR-DIN50	50 000	20	5x75	520	450	19-21	20	430	750

